

EB-982W



Höj ribban med denna ljusstarka och skalbara WXGA-projektor med 4 200 ANSI lumen som erbjuder flera anslutningslösningar och är enkel att konfigurera.

Optimera potentialen hos din presentation med denna ljusstarka WXGA-projektor som kan producera en stor och skalbar bildstorlek. Överdrivna driftstopp blir ett minne blott med den här tillförlitliga projektorn som kan leverera flera års användning innan du behöver byta lampor eller att luftfiltret behöver uppmärksammas. Den har en mängd anslutningslösningar och problemfri installation.

Utmärkt synlighet för samtliga presentatörer

Med denna WXGA-projektor blir innehållet ljusstarkt, levande och tydligt och säkerställer att alla kan knyta an till publiken. Den här projektorn ger utmärkt synlighet, kan skalas upp till 280 tum och är klar även i ljusstarka omgivningar. Detta är tack vare den höga ljusstyrkan på 4 200 ANSI lumen och ett kontrastförhållande på 16 000:1.

Minimalt underhåll

När resurserna är begränsade bidrar våra pålitliga projektorer och lampor med lång livslängd till att eliminera driftstopp och onödiga servicekostnader. Föreställ dig vad du kan uppnå med minimala avbrott – våra projektorer erbjuder många års användning innan en ny lampa krävs.


Enkel installation

Alla arbetsmiljöer är olika, så du behöver en visningslösning som är enkel att konfigurera och placera ut. Med vår breda 1,6x optiska zoom och vertikala/horisontella keystone-korrigerer är det enkelt att komma igång snabbt.

Använd flera enheter

Fånga publikens uppmärksamhet och skapa en miljö med samarbete med problemfria anslutningslösningar. Med iProjection-appen¹ blir det enkelt att visa innehåll från datorer och smarta enheter. Funktionen för delad bild kan användas för att visa innehåll från flera enheter samtidigt, medan moderatorfunktionen ger dig möjlighet att granska innehållet innan det visas.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **4 200 ANSI lumen och ett kontrastförhållande på 16 000:1 med en levande bild**
3LCD-teknik och lika hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus
- **Minimalt underhåll**
År av oavbruten användning innan underhåll krävs
- **Flexibel installation**
Horisontell och vertikal keystone-korrigerer och 1,6x optisk zoom
- **Förbättrade anslutningsmöjligheter**
Dubbla HDMI-portar, RJ-45 Ethernet, trådlös anslutning som tillval
- **Samarbetsfunktioner**
iProjection-appen¹, funktion för delad bild, moderatorfunktion



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D9)
IMAGE	
Färgstyrka	4.200 Lumen- 2.600 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	4.200 Lumen - 2.600 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WXGA 2
Native Contrast	16.000 : 1
Lampa	UHE, 230 Watt, 6.500 h Livslängd, 17.000 h Livslängd (i sparläge)
Trapetskorrigering	Auto vertical: ± 30 ° horizontal ± 30 °
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
OPTIK	
Projektionsförhållande	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projektionsstorlek	29 inches - 280 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	0,9 m - 8,5 m
Projektionsavstånd tele	1,4 m - 13,7 m
Projection Lens F Number	1,51 - 1,99
Fokuslängd	18,2 mm - 29,2 mm
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
USB-displayfunktion	2-i-1: Bild/ljud
Anslutningar	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlöst nätverk a/n (5 GHz) (valfritt), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (2x), Komposit in, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (2x), Cinch-ljud ut
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Lösenordsskydd
Funktioner	AV Mute Slide, Automatisk trapetskorrigering, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Enkel förinställning på skärmen, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Quick Corner, Funktion för delad skärm, Stöd för trådlöst LAN, Konfiguration av iProjecton med QR-kod
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Idrott, sRGB
ALLMÄNT	
Power consumption	286 Watt - On mode power consumption (Normal) 327 Watt (Peak), 225 Watt (Eco), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Mått	309 x 282 x 90 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	3,1 kg
Ljudnivå	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
ANNAN	
Garanti	60 Månader Inlämning, Lampa: 60 Månader eller 1.000 h

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H987040
Streckkod	8715946680774
Tillverkningsland	Filippinerna

EB-982W

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Warranty card
- Snabbstartsguide
- Strömkabel
- HDMI Cable 1.8m

OPTIONAL ACCESSORIES

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Takfäste - ELPMB23 - vit
V12H003B23
- Takrör - ELPPF13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Takrör - ELPPF14 - 918-1 168 mm
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Aktiva högtalare - ELPPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01