

EB-800F



EB-800F är en ljus och skalbar projektlösning med ultrakort projiceringsavstånd som använder Epsons innovativa skyltningsapplikationer.

Denna laserprojektionslösning gör informationsskyltar levande och producerar skalbara projiceringar på upp till 130 tum. Den ger skyltning en ny dimension med kantlösa bilder och projicerar på extra breda ytor, inklusive glas och böjda väggar. EB-800F producerar bildkvalitet i Full HD 1080p och levererar kraftfull och informativ skyltning för detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen och sevärdheter.

Innovativ och kostnadseffektiv

Epsons avancerade laserteknik ger en robust, tillförlitlig och lättanpassad digital skyltningslösning. Den erbjuder ljusa och levande färger i en kostnadseffektiv lösning som klarar stora visningsstorlekar.

Stora och skalbara bilder

EB-800F möjliggör skalbara visningsstorlekar på upp till 130 tum, i Full HD-upplösning, med 5 000 lumen och 3LCD-teknik för ljusa färger och hög projektlösning, även i mycket ljusa utrymmen.


Mångsidig och enkel att installera

Denna eleganta och ljusa projektlösning erbjuder flexibilitet för att uppfylla de mest krävande installationer samt mångsidigheten att fungera i trånga utrymmen. Den kan monteras på väggen, i taket, på golvet eller till och med gömmas för att skapa extra effekt. Dess design med ultrakort projiceringsavstånd gör det möjligt att projicera stora bilder på kort avstånd. En svart version finns också tillgänglig.

Flexibla uppspelningalternativ

Innehåll kan spelas upp direkt från ett USB-minne, såsom: spellistor, videor och skyltmaterial med hjälp av inbyggd uppspelning av innehåll och Epson Projector Content Manager-programvara. Användare har nytta av att flera projektorer kan kedjekopplas och har inbyggd kantblandning eller kan lysa upp en hel vägg med en stor bild. Dessutom ger split screen-funktionen användare möjlighet att ansluta flera ingångskällor för att visa olika innehållskällor samtidigt.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Skylningsprojektor med ultrakort projiceringsavstånd**
Kompakt och diskret design.
- **Upp till 130 tums bild**
Full HD-upplösning, 5 000 lumen och 3LCD-teknik
- **"Fit and forget"-driftsäkerhet**
Laserprojektor för lågt underhåll med 5 års garanti
- **Enkel installation**
360 graders rotation med stöd för stående projektlösning
- **Flexibel uppspelning**
Spela upp innehåll direkt från ett USB-minne



EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	1080p
Aspect Ratio	16:9
Kontrastförhållande	Over 2.500.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 3^\circ$, Manuell horisontal $\pm 3^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal uppdateringshastighet	192 Hz - 240 Hz
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	65 inches - 130 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	0,4 m (65 inch screen
Projektionsavstånd tele	0,8 m (130 inch screen
Projection Lens F Number	1,5
Fokuslängd	3,9 mm
Fokus	Manuell
Offset	9 : 1

CONNECTIVITY

USB-displayfunktion	2-i-1: Bild/ljud
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, USB-driven, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (valfritt), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (3x), HDMI ut, Komposit in, HDBaseT, Miracast (valfritt), Stickkontakt ut, Stickkontakt in (3x)
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Lösenordsskydd, Padlock, Security cable hole, Lösenordsskydd
Funktioner	A/V mute, Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, Ändringsbar användarlogotyp, Projicering från flera datorer, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Drivrutinsfri installation, Kantblandning, Email notification, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Bildförskjutning, JPEG-visning, Ljuskälla med lång livslängd, Nätadministration, Nätverksprojicering, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Power on button, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Appen iProjection
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-800F

LEVERANSOMFATTNING

- CD Manual
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- Strömkabel
- Garantidokument
- Objektivlock



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-800F

ALLMÄNT

Power consumption	293 Watt - On mode power consumption (Normal) 366 Watt (Peak), 262 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	1.244 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	458 x 375 x 210 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	9,4 kg
Ljudnivå	Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.
	Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Medföljande programvara	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Options	Trådlöst LAN-enhet
Högtalare	8 Watt, Stereo: Stereo
Rumstyp / tillämpning	Skytning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär, Vägghmonterad
Färg	Vit
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h
---------	-------------------------------------

OPTIONAL ACCESSORIES

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Air Filter - ELPAP56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H923540
Streckkod	8715946688992
Tillverkningsland	Kina



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2021-02-19

EPSON[®]