

EB-L630U



Den fasta linslaserprojektorn EB-L630U har 6 200 lumen och är perfekt för utbildnings-, företags-, detaljhandels- och besöksnäringen.

Epson är marknadsledande inom 3LCD-teknik och fortsätter att förbättra sina laserprojektorer med hög ljusstyrka med ännu mindre och mer kompakta projektorlösningar. EB-L630U ger ännu mer effektiva, praktiska och kreativa projektortillämpningar inom ett antal olika branscher.

Ljusstarka, kostnadseffektiva projektorlösningar

EB-L630U ger djärvare, mer engagerande och effektfulla projektorer även i kraftigt upplysta miljöer och erbjuder imponerande ljusstyrka på 6 200 lumen och WUXGA Full HD-upplösning till ett överkomligt pris. Detta innebär att användarna kan uppgradera till laserprestanda och -driftsäkerhet, med sänkt energiförbrukning, utan att betala en premie. Den har även: Stöd för 4K-ingång, detaljförbättringsteknik, kantblandning och vidvinkel-lens shift för att passa utmanande installationsmiljöer. EB-L630U klarar av upp till 500-tumsbilder, utan någon minskning i klarhet eller livfulla detaljer.

Fler anslutningsmöjligheter

Denna projektorlösning erbjuder många olika sätt att ansluta, visa flera källor samtidigt och presentera trådlöst. EB-L630U är utrustad med framtidssäkra anslutningsalternativ som HDMI och HDBaseT med 4K-signalstöd, trådlöst 5 GHz med företagssäkerhet, uppgraderade Miracast, inbyggd mediaspelare och stöd för Epsons trådlösa presentationssystem ELPWP10.

Enkel och flexibel installation

Denna eleganta och kompakta projektor stöder installation i 360 grader utan att kompromissa med bildkvaliteten och stöder 16:6 ultra widescreen, HDMI-utgång och kantblandning för installation av flera projektorer.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Ljusstyrka på 6 200 lumen**
Skarpa bilder och klara färger, även i väl upplysta rum
- **WUXGA-upplösning**
Skarpa Bilder i Full HD för en fantastisk skärpa
- **Framtidssäkra anslutningsalternativ**
Stöd för 4K-ingång, HDMI, HDBaseT, inbyggd Wi-Fi och bildspegling
- **Enkel och flexibel installation**
Lätt och kompakt design med vidvinkel-lens shift
- **Stöd social distansering**
Skalbar bildstorlek på upp till 500 tum



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	6.200 Lumen- 4.340 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	6.200 Lumen - 4.340 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA
Högupplöst	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	Over 2.500.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horisontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optik
Linsförskjutning	Manuell - Vertical $\pm 50\%$, horisontal $\pm 20\%$
Projektionsstorlek	50 inches - 500 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	1,4 m - 14,8 m
Projektionsavstånd tele	2,4 m - 23,8 m
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	1,44 m - 23,84 m
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Fokuslängd	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuell

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Trådlöst LAN b/g/g 25 GHz, Trådlöst nätverk a/n (5 GHz), VGA in (2x), VGA ut, HDMI ut, HDBaseT, Miracast, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Typ A-uppspelning
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Funktioner	A/V mute, Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Ändringsbar användarlogotyp, Projicering från flera datorer, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Kantblandning, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigering, JPEG-visning, Ljuskälla med lång livslängd, Utan PC, Power on button, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Bildspegling, Funktion för delad skärm, Super resolution, Ultra-wide bild (16:6), Volume control, Webbkontroll, Webb fjärrkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L630U

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokument
- Huvudenhet



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-L630U

ALLMÄNT

Power consumption	287 Watt - On mode power consumption (Normal) 345 Watt (Peak), 258 Watt (Eco), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 339 x 136 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	8,4 kg
Ljudnivå	Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luffuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.
	Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Options	Anslutning och kontrollbox, Dokumentkamera, Extern högtalare, HDBaseT Sändare, MB22 ceiling mount, Trådlöst LAN-enhet
Högtalare	10 Watt
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Större konferensrum/hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, Skyltning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Vit
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L630U

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Takfäste - ELPMB22 - vit
V12H003B22
- Takfäste - ELPMB30 - låg profil
V12H526040
- Takrör - ELPPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Takrör - ELPPFP14 - 918-1 168 mm
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA26040
Streckkod	8715946695310
Tillverkningsland	Filippinerna



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON[®]