

EB-PU1007B

DATASHEET / BROCHURE



EB-PU1007B är en kompakt, mångsidig och ljusstark projektor med utbytbara linser och avancerade installationsfunktioner som tillval.

Den här mycket mångsidiga installationsprojektor med 7 000 lumen säljs som "produkt utan lins" och synkroniserar sömlöst med Epsons befintliga linssortiment för att leverera ljusa, verklighetstroga bilder i en mängd olika miljöer så som besöksattraktioner, föreläsningssalar, museer och konferensrum. EB-PU1007B har kraftfull ljusstyrka, WUXGA-upplösning med 4K-förbättring, HDR och avancerade installationsfunktioner.

Överlägsen bildkvalitet

Den 7 000 lumen starka EB-PU1007B projicerar klara vita nyanser, tydliga detaljer, djup svärta, tydligt definierade skuggor och bilder med höga kontrastförhållanden.

Kompakt och med låg vikt

Den kompakta storleken förenklar transport av projektorn och sparar lagringsutrymme, vilket ger storleks- och kostnadsfördelar jämfört med andra projektorflottor. Den diskreta designen gör att projektorn smälter in sömlöst i de flesta miljöer. Finns även i vitt.

Utbytbar linsstöd

EB-PU1007B rymmer olika linser som passar ett brett utbud av projektmiljöer, inklusive en lins utan offset för ultrakort projiceringsavstånd. Epson tillhandahåller projektorn som "produkt utan lins", vilket ger användaren möjlighet att bygga rätt projektlösning för rätt tillämpning.

Utformad för installationsflexibilitet

Producera storskaliga, extremt ljusa projektioner, även i installationer med flera projektorer där kantblandning, stapling och linsflexibilitet är viktigt. Epson Projector Professional Tool förenklar avancerade installationstekniker, till exempel projektmappning, medan den externa kameramodulen (ELPEC01) (tillval) använder inbyggd bearbetning för geometrikorrigerande för stapling utan dator. EB-PU1007B har NFC för installation av flera projektorer, vilket gör diagnostik och installationer enklare med Epson Projector Config Tool.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Kompakt och med låg vikt**
Diskret och lättare att transportera
- **Stöd för flera olika linser**
Stöd för ett brett utbud av utbytbara Epson-linser
- **Förbättrad design**
Ren, enkel och diskret design. Svart utgåva.
- **Bildkvalitet**
7 000 lumen, 3LCD, WUXGA-upplösning med 4K-förbättring
- **Avancerade installationsverktyg**
En rad kostnadsfria programvaruverktyg och en extern kameramodul som tillval



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,76 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	7.000 Lumen- 4.900 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	7.000 Lumen - 4.900 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Stående – färgat ljus	7.000 lm
Stående – vitt ljus	7.000 lm
Upplösning	WUXGA
Högupplöst	4K förbättring
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 45^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
HDR support	HDR10, HLG

OPTIK

Projektionsförhållande	0,35 - 10,11:1
Zoom	Motorized
Objektiv	Optik
Linsförskjutning	varies by lens
Projektionsstorlek	varies by lens
Projektionsavstånd vidvinkel)varies by lens
Projektionsavstånd tele)varies by lens
Projektionsavstånd vidvinkel/tele)varies by lens
Projection Lens F Number	varies by lens
Fokuslängd	varies by lens
Fokus	Motoriserad
Offset	varies by lens
Utbytbar objektiv	Ja
Standardobjektiv	Medföljer inte

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös nätverk IEEE 802.11a/b/g/n (valfritt), VGA in, DVI in, HDBaseT, Stickkontakt ut, HDMI (HDCP 2.3), Närfältskommunikation (NFC), USB content playback, Remote
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfärtlås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K förbättring, A/V mute, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Direct Power on/off, Kantblandning, Ljuskälla med lång livslängd, Kopieringsfunktion på skärmen, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Super resolution, Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet

EB-PU1007B

LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Strömkabel
- Cable cover
- Lens connector cap
- User's Manual Set
- Garantidokument



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-PU1007B

ALLMÄNT

Power consumption	358 Watt - On mode power consumption (Normal) 431 Watt (Peak), 366 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	1.465,4 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	545 x 436 x 189 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	16,3 kg
Ljudnivå	Normal: 33 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.
	Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Medföljande programvara	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Options	Camera module, Ceiling mount, Trådlöst LAN-enhet
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Större konferensrum/hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, För uthyrning/iscensättning, Skyltning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär, Hängande ram
Färg	Vit

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-PU1007B

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Kameraenhet - ELPEC01
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000 Series
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
V12H004W05
- Lens - ELPLX01S - UST - EB-PU Series
V12H004X0A

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA34840
Streckkod	8715946697413
Tillverkningsland	Filippinerna