

EB-PU2010W



EB-PU2010W är en kompakt, mångsidig och ljusstark projektor med utbytbara linser och avancerade installationsfunktioner som tillval.

Den här mycket mångsidiga installationsprojektor med 10 000 lumen säljs som "produkt utan lins" och synkroniserar sömlöst med Epsons befintliga linssortiment för att leverera ljusa, verklighetstroga bilder i en mängd olika miljöer så som besöksattraktioner, föreläsningssalar, museer och konferensrum. EB-PU2010W har kraftfull ljusstyrka, WUXGA-upplösning med 4K-förbättring, HDR och avancerade installationsfunktioner.

Överlägsen bildkvalitet

Den 10 000 lumen starka EB-PU2010W projicerar klara vita nyanser, tydliga detaljer, djup svärta, tydligt definierade skuggor och bilder med höga kontrastförhållanden.

Kompakt och med låg vikt

Den kompakta storleken förenklar transport av projektorn och sparar lagringsutrymme, vilket ger storleks- och kostnadsfördelar jämfört med andra projektorflottor. Den diskreta designen gör att projektorn smälter in sömlöst i de flesta miljöer. Finns även i svart.

Utbytbart linsstöd

EB-PU2010W rymmer olika linser som passar ett brett utbud av projektmiljöer, inklusive en lins utan offset för ultrakort projiceringsavstånd. Epson tillhandahåller projektorn som "produkt utan lins", vilket ger användaren möjlighet att bygga rätt projektlösning för rätt tillämpning.

Utförd för installationsflexibilitet

Producera storskaliga, extremt ljusa projektioner, även i installationer med flera projektorer där kantblandning, stapling och linsflexibilitet är viktigt. Epson Projector Professional Tool förenklar avancerade installationstekniker, till exempel projektmappning, medan den externa kameramodulen (ELPEC01) (tillval) använder inbyggd bearbetning för geometrikorrigerande för stapling utan dator. EB-PU2010W har NFC för installation av flera projektorer, vilket gör diagnostik och installationer enklare med Epson Projector Config Tool. Har även anslutningsmöjligheter med SDI-ingång och utgång.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Kompakt och med låg vikt**
Diskret och lättare att transportera
- **Stöd för flera olika linser**
Stöd för ett brett utbud av utbytbara Epson-linser
- **Förbättrad design**
Ren, enkel och diskret design.
- **Bildkvalitet**
10 000 lumen, 3LCD, WUXGA-upplösning med 4K-förbättring
- **Avancerade installationsverktyg**
En rad kostnadsfria programvaruverktyg och en extern kameramodul som tillval



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

| | |
|-------------------|---|
| Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel | 1,03 inch with C2 Fine |

IMAGE

| | |
|-----------------------|--|
| Färgstyrka | 10.000 Lumen - 7.000 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4 |
| Vitstyrka | 10.000 Lumen - 7.000 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Stående – färgat ljus | 10.000 lm |
| Stående – vitt ljus | 10.000 lm |
| Upplösning | WUXGA |
| Högupplöst | 4K förbättring |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Kontrastförhållande | Over 2.500.000 : 1 |
| Native Contrast | 2.000 : 1 |
| Ljuskälla | Laser |
| Ljuskälla | 20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco |
| Trapetskorrigering | Manuell vertical: $\pm 45^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$ |
| Videoredigering | 10 Bitar |
| Färgåtergivning | upp till 1,07 miljarder färger |
| HDR support | HDR10, HLG |

OPTIK

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Projektionsförhållande | 0,35 - 7,41:1 |
| Zoom | Motorized |
| Objektiv | Optik |
| Linsförskjutning | varies by lens |
| Projektionsstorlek | varies by lens |
| Projektionsavstånd vidvinkel |)varies by lens |
| Projektionsavstånd tele |)varies by lens |
| Projektionsavstånd vidvinkel/tele |)varies by lens |
| Projection Lens F Number | varies by lens |
| Fokuslängd | varies by lens |
| Fokus | Motoriserad |
| Offset | varies by lens |
| Utbytbar objektiv | Ja |
| Standardobjektiv | Medföljer inte |

CONNECTIVITY

| | |
|-------------------|---|
| Anslutningar | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös nätverk IEEE 802.11a/b/g/n (valfritt), VGA in, DVI in, HDBaseT, Stickkontakt ut, HDMI (HDCP 2.3), 3G-SDI-ingång, 3G SDI-utgång, Närfältskommunikation (NFC), USB content playback, Remote |
| Nätverksprotokoll | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |

ADVANCED FEATURES

| | |
|-------------------|--|
| Säkerhet | Kensington-skydd, Användarfärtlås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd |
| Funktioner | 21:9 aspect ratio support, 4K förbättring, A/V mute, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Direct Power on/off, Kantblandning, Ljuskälla med lång livslängd, Kopieringsfunktion på skärmen, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schemaläggningsfunktion, Super resolution, Webbkontroll, Webb fjärrkontroll, Appen iProjection |
| Färglägen | Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet |

EB-PU2010W

LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Strömkabel
- Cable cover
- Lens connector cap
- User's Manual Set
- Garantidokument



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-PU2010W

ALLMÄNT

| | |
|-------------------------|--|
| Power consumption | 462 Watt - On mode power consumption (Normal) 535 Watt (Peak), 452 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby) |
| Värmeavledning | 1.819 BTU/hour (max) |
| Supply Voltage | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Mått | 545 x 436 x 189 mm (Bredd x Djup x Höjd) |
| Vikt | 16,8 kg |
| Ljudnivå | Normal: 37 dB (A) - Economy: 30 dB (A) |
| Temperatur | Förvaring -10° C - 60° C |
| Luftfuktighet | Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90% |
| | Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket. |
| | Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp. |
| Medföljande programvara | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
| Options | Camera module, Ceiling mount, Trådlöst LAN-enhet |
| Rumstyp / tillämpning | Styrelserum, Större konferensrum/hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, För uthyrning/iscensättning, Skyltning/detaljhandel, Besöksattraktion |
| Placering | Takmonterad, Stationär, Hängande ram |
| Färg | Vit |

ANNAN

| | |
|---------|--|
| Garanti | 36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval |
|---------|--|

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-PU2010W

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Kameraenhet - ELPEC01
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
V12H004W06
- Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series
V12H004W08
- Lens - ELPLX02WS - UST - EB-PU2000 Series
V12H004Y0B

LOGISTIKINFORMATION

| | |
|-------------------|---------------|
| SKU | V11HA52940 |
| Streckkod | 8715946697451 |
| Tillverkningsland | Filippinerna |



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON[®]