

EB-PU2113W



EB-PU2113W är en fantastiskt lätt och kompakt 3LCD-projektor med höga ANSI lumen.

EB-PU2113W erbjuder användare betydande fördelar som exempelvis avsevärt mindre storlek och vikt, enklare installation och konfiguration, förenklat underhåll och enastående bildkvalitet. Denna ultralätta, kompakta laserprojektor har utformats för användning i stora hörsalar, på live-evenemang, konserter och i konferensrum där den levererar slagkraftiga verklighetstroga upplevelser.

Kompakt och låg vikt

Den minskade vikten och storleken gör det enklare att förvara, transportera och installera projektorn, vilket sparar lagerutrymme såväl som arbets- och leveranskostnader.

Enastående bildkvalitet

Denna 3LCD-projektor med höga ANSI lumen erbjuder WUXGA-upplösning med 4K-förbättring och HDR för att skapa fylliga och skarpare bilder.

Flexibilitet

Funktionerna hos EB-PU2113W möjliggör enkel installation, stacking, linsflexibilitet och kontroll. Projektorn har inbyggd bearbetning för stacking utan dator, vilket innebär att två kompatibla projektorer kan staplas för att fördubbla ljusstyrkan utan behov av stöd från en dator.

Tillförlitlighet

Projektorn har hög beständighet mot damm eftersom den optiska motorn och laserljuskällan är hermetiskt tillslutna och därmed säkerställer en stabil ljusstyrka under långa perioder, även i miljöer med mycket damm.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Ultralätt och kompakt**
Lätt att förvara, transportera och installera
- **Fantastiska bildvisningar**
13 000 ANSI lumen, 4K-förbättringsteknik, WUXGA-upplösning
- **Lätt att använda**
Enkel installation, stacking, linsflexibilitet och kontroll
- **Pålitlig konstruktion**
Förbättrad dammtålig konstruktion – IP5X-certifierad
- **Miljömässiga fördelar**
Lägre energiförbrukning, mindre förpackning, minskad vikt



EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	1,03 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	13.000 Lumen- 9.100 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	13.000 Lumen - 9.100 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA
Högupplöst	4K förbättring
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
HDR support	HDR10, HLG

OPTIK

Projektionsförhållande	0,35 - 7,41:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Objektiv	varies by lens
Linsförskjutning	Motoriserad - Vertical \pm 60 %, horizontal \pm 18 %, varies by lens
Lens position memory	10 positions
Projektionsstorlek	60 inches - 1.000 inches, varies by lens
Projektionsavstånd vidvinkel)varies by lens
Projektionsavstånd tele)varies by lens
Projection Lens F Number	varies by lens
Fokuslängd	varies by lens
Fokus	Motoriserad
Utbytbar objektiv	Ja
Standardobjektiv	Medföljer inte

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/100-Base TX/ 10-Base-T), VGA in, DVI in, HDMI in, HDBaseT, Stickkontakt ut, Trådlös nätverk
Nätverksprotokoll	IEEE 802.11 a/b/g/n (valfritt), Närfältskommunikation (NFC), USB content playback, Remote HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Säkerhetsspärr, Lösenordsskydd, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K förbättring, A/V mute, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Direct Power on/off, Kantblandning, Linspositionsminne, Ljuskälla med lång livslängd, Kopieringsfunktion på skärmen, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schemaläggingsfunktion, Funktion för delad skärm, Super resolution, Webbkontroll, Webb fjärrkontroll, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (nätverk), Extron
Sealed Light Source Module	Ja, IP5X rated
Sealed Optical Engine	Ja, IP5X rated

EB-PU2113W

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- Lens connector cap
- Bruksanvisning
- Garantidokument



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Power consumption	686 Watt - On mode power consumption (Normal) 864 Watt (Peak), 633 Watt (Eco), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	2.938 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	586 x 492 x 218 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	23,8 kg
Ljudnivå	Normal: 34 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Medföljande programvara	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Options	Camera module, Ceiling mount, Trådlöst LAN-enhet
Placering	Takmonterad, Stationär, Hängande ram
Färg	Vit

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

EB-PU2113W

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- Lens connector cap
- Bruksanvisning
- Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Kameraenhet – ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0
- Stacking Frame - ELPMB59 - EB-PU2200 Series (EVO)
V12H996B59

EB-PU2113W

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
V12H004W06
- Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series
V12H004W08
- Lens - ELPLX02S - UST - EB-PU2000 Series
V12H004X0B
- Lens - ELPLX02WS - UST - EB-PU2000 Series
V12H004Y0B

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA65940
Streckkod	8715946703190
Tillverkningsland	Kina
Pallstorlek	1 Styck



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON[®]